

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



MF40-24M, siłownik zaworu, 40 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

MF40-24M

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MF40
Actuator model	MF40-24M T54 00
Przeznaczenie produktu	butterfly valves
Sterowanie przez	Obrotowy
Typ sterowania	Reset automatyczny
Switch function	2 SPDT (opcjonalny)
Feedback signal	2...10 V DC
Pobór mocy	4 W
Pobór mocy w VA	6,5 VA prąd przemienny (AC)
Pobór mocy w stanie wstrzymania W	2 W
Power loss return	Stay in place
Control signal	Proportional/modulating
Klasa ochrony	Klasa III
Moment dokręcania	354 lb.in 40 N.m
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Leads and connections	Terminal block
Stopień ochrony IP	IP54
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Targeted region	Europe Asia Pacific. Australia.

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,23 kg
Wysokość dla opakowania 1	11,2 cm

Szerokość dla opakowania 1	17,2 cm
Długość dla opakowania 1	23,7 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------