

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



MG900-SU

Parametry podstawowe

Actuator product range	SpaceLogic
Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MG900
Actuator model	MG900
Przeznaczenie produktu	globe valve
Sterowanie przez	Linear
Rodzaj silnika	Silnik DC bezszczotkowy
Typ sterowania	Reset automatyczny
Switch function	2 SPDT (opcjonalny)
Feedback signal	0...5 V DC 2...10 V DC
Moc znamionowa transformatora w VA	50 VA
Pobór mocy	21 W
Pobór mocy w VA	50 VA prąd przemienny (AC)
Pobór mocy w stanie wstrzymania W	7 W
Power loss return	Samoczynny powrót
Control signal	Floating Proportional/modulating
Stroke length	9...30 mm
Stroke auto calibration	True
Klasa ochronności	Klasa II
Force N	900 N
Force lbf	203 lbf
Position indicator	Stroke indicator on yoke
Conduit connection	4 x 20 mm conduit hole Gland for 6-9 mm O/D cable
Leads and connections	Terminal block
Stroke running time	15 s

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Stopień ochrony IP	IP54
Cykl działania	20 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...50 °C
Targeted region	Europe Asia Pacific. Australia.

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,626 kg
Wysokość dla opakowania 1	22,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	22,2 cm
Długość dla opakowania 1	30,5 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------