

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Unica Top, regulator temperatury 8A, aluminium

MGU50.501.30Z

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Nazwa gamy	Unica Top - Unica Class
Typ produktu lub komponentu	Termostat
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze znułu i długimi pazurkami
Odcień koloru	Aluminium

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +/- 10 % w 50/60 Hz
Prąd wyłączeniowy obciążenia	Indukcyjne: 5 A Rezystancyjne: 8 A Indukcyjne: 8 A
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciążeniowe
Liczba modułów	2 moduły
Przekrój przewodów przyłączeniowych	<= 2 x 2.5 mm² dla elastyczny kabel (kable) <= 2 x 2.5 mm² dla sztywny kabel (kable)
Typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe
Lampka led LED informująca o stanie łącznika	Zastosowanie w instalacjach ogrzewania i klimatyzacji: 1 dwukolorowa lampka LED (czerwona/ niebieska) Obecność napięcia: 1 lampka LED (zielony)
Oznakowanie	L+N
Programowanie temperatury	Nie
Zakres nastaw temperatury	5...30 °C
Dokładność pomiarowa	0.5 °C
Materiał	ASA + PC: osłona mechanizmu Zamak (stop metali na bazie cynku): ramka montażowa
Sposób mocowania	Długie pazurki
Minimum mounting height	1,5 m
Głębokość	45 mm
Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm
Głębokość zagnieżdżenia	33 mm

Masa produktu	0,1219 kg
---------------	-----------

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK01
Temperatura otoczenia dla pracy	5...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Charakterystyka środowiskowa	Mydło w płynie Olej napędowy Odporność na promieniowanie UV Aceton Wybielacz Płyn do czyszczenia okien Alkohol Benzyna
Normy	Dysrektywa EMC EN 60730-2-9 Dyrektywa niskonapięciowa

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	97 g
Wysokość dla opakowania 1	6,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,8 cm
Długość dla opakowania 1	10,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	15
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,44 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------