

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Unica, regulator temperatury elektroniczny, biel polarna

MGU50.505.18Z

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Typ produktu lub komponentu	Termostat programowany w trybie tygodniowym
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze złączy i długimi pazurkami
Odcień koloru	Biały

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +/- 10 % w 50/60 Hz
Prąd wyłączeniowy obciążenia	Indukcyjne: 5 A Rezystancyjne: 8 A
Klasa ochronności	Klasa II
Liczba modułów	2 moduły
Łącznik elektroniczny	Typ 1B
Przekrój przewodów przyłączeniowych	<= 2 x 2.5 mm ² dla elastyczny kabel (kable) <= 2 x 2.5 mm ² dla sztywny kabel (kable)
Typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Wyświetlane informacje	Klimatyzacja włączona Temperatura otoczenia w pomieszczeniu 0 do 45 °C Czas Dzień
Czas kopi zapasowej	Czas 7 dni i zapis programu
Oznakowanie	L+N
Klasa oprogramowania	Klasa A
Programowanie temperatury	Ochrona przeciw zamarzaniu T min Mechanizm różnicowy T max
Zakres nastaw temperatury	5...35 °C
Dokładność pomiarowa	0.5 °C
Materiał	ASA + PC: osłona mechanizmu Zamak (stop metali na bazie cynku): ramka montażowa
Sposób mocowania	Długie pazurki

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Minimum mounting height	1,5 m
Głębokość	45 mm
Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm
Głębokość zagnieżdżenia	33 mm
Masa produktu	0,1014 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK01
Temperatura otoczenia dla pracy	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...55 °C
Wilgotność względna	20...85 %
Charakterystyka środowiskowa	Odporność na promieniowanie UV Olej napędowy Mydło w płynie Alkohol Benzyna Aceton Płyn do czyszczenia okien Wybielacz
Normy	EN 60730-2-9

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	104 g
Wysokość dla opakowania 1	4,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------