

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Unica, łącznik czasowy zwłoczny 8A, biel polarna

MGU50.535.18Z

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Typ produktu lub komponentu	Łącznik z opóźnieniem
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze znanu i długimi pazurkami
Kolor zaślepki	Biały

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +/- 10 % w 50 Hz
Typ obciążenia	230 V AC lampa żarowa - 1840 W 230 V AC lampa halogenowa - 1840 W Wentylator 230 V AC - 600 W Ogrzewacz konwektorowy 230 V AC - 1840 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym - 1840 VA Niskonapięciowa lampa halogenowa z zasilaczem elektronicznym - 1840 VA Fluorescencyjna rura statecznik konwencjonalny - 1840 VA Świetlówka kompaktowa - 1840 W Lampa LED Stycznik - 200 W
Prąd wyłączeniowy obciążenia	8 A
Typ i konfiguracja styków	1 NO
Rodzaj zabezpieczenia	Elektroniczne zabezpieczenie nadprądowe Zabezpieczenie prądowe
Time delay range	2 s...12 min
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Długie pazurki
Lampka podświetlająca	Lampa neonowa lokalizacyjna, kolor: niebieski, zużycie energii: 1 mA, wzrost temperatury: max +15 °C above ambient temperature
Oznakowanie	L+N
Przylącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Przekrój przewodów przyłączeniowych	<= 2 x 2.5 mm² dla elastyczny kabel (kable) <= 2 x 2.5 mm² dla sztywny kabel (kable)
Typ bezpiecznika	Elektroniczny
Możliwość podłączenia urządzeń dodatkowych	Maksymalnie 25 przycisków pomocniczych Maksymalnie 5 przycisków pomocniczych z wskaźnikami świetlnymi
Materiał	ASA + PC: osłona mechanizmu Zamak (stop metali na bazie cynku): ramka montażowa
Głębokość	47 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określania niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm
Głębokość zagnieżdżenia	34 mm
Masa produktu	0,1169 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK01
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Charakterystyka środowiskowa	Płyn do czyszczenia okien Alkohol Aceton Mydło w płynie Odporność na promieniowanie UV Olej napędowy Wybielacz Benzyna
Normy	EN 60669-2-1

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	1,000 kg
-----------------------	----------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------