

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Unica, regulator temperatury z czujnikiem podłogowym, biel polarna

MGU5.503.18ZD

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Typ produktu lub komponentu	Termostat podłgi
Zastosowanie urządzenia	Regulacja temperatury
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze znanu
Odcień kolory	Biały
Dostarczane wyposażenie	czujnik NTC z kablem 4m

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) +/- 10 % w 50/60 Hz
Prąd wyłączeniowy obciążenia	Rezystancyjne: 10 A
Liczba modułów	2 moduły
Typ sterowania	Regulator elektroniczny
Dostępna funkcja	Z redukcją temperatury
Przekrój przewodów przyłączeniowych	<= 2 x 2.5 mm² dla elastyczny kabel (kable) <= 2 x 2.5 mm² dla sztywny kabel (kable)
Przylącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Lampka led LED informująca o stanie łącznika	Obecność napięcia: 1 lampka LED (zielony) Zastosowanie ogrzewania: 1 lampka LED (Czerwony)
Oznakowanie	L+N
Programowanie temperatury	Nie
Zakres nastaw temperatury	5...45 °C
Dokładność pomiarowa	0.5 °C
Materiał	ASA + PC: osłona mechanizmu
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób mocowania	Zatrzaskowo
Minimum mounting height	1,3 m
Głębokość	45 mm
Szerokość	45 mm

Wysokość	45 mm
Głębokość zagnieżdżenia	33 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK01
Temperatura otoczenia dla pracy	5...45 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Charakterystyka środowiskowa	Odporność na promieniowanie UV Alkohol Płyn do czyszczenia okien Benzyna Olej napędowy Aceton Mydło w płynie Wybielacz
Normy	Dysrektywa EMC Dyrektywa niskonapięciowa EN 607320-2-9

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	161 g
Wysokość dla opakowania 1	6,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	10 cm
Długość dla opakowania 1	10,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	15
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,89 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy