

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Argus, czujnik ruchu 360

MTN5640-3119

Parametry podstawowe

Gama produktów	Czujnik ruchu ARGUS
Gama produktów	ARGUS
Typ produktu lub komponentu	Czujnik ruchu
Zastosowanie urządzenia	Light control
Rodzaj czujnika	PIR
Typ obciążenia	Lampa żarowa: 2000 W - 230 V prąd przemienny (AC) Lampa LED: integrated ballast 8 x 58 W, 176 µF - 230 V prąd przemienny (AC) Świetlówka: 1000 W - 230 V prąd przemienny (AC)
Odcień koloru	Biel polarna
Kod koloru	RAL 9003
Sposób pakowania	Karton

Parametry uzupełniające

Przekrój przewodów przyłączeniowych	<= 2.5 mm²
Prąd rozruchowy	600 A dla 20 µs
Dostarczane wyposażenie	1 surface box 1 sensor 1 surface cover 1 wkręty 1 podręcznik użytkownika 1 lens mask
Głębokość	65 mm
Szerokość	121 mm
Wysokość	121 mm
Średnica	121 mm
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	220...240 V prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Zgodność wejść	Rozszerzenie dla przycisków i wkładów elektronicznych
Funkcja wejściowa	external trigger
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik zewnętrzny

Rodzaj nastaw	Regulacja czasu Regulowana czułość poziomu oświetlenia
Dostępna funkcja	Brightness adjustment Teach mode Time adjustment Pulse function Dazzle guard Presence detector switch-off logic
Typ wyświetlacza	LED
Opóźnienie	5 s...15 min
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia	2...1000 lux
Poziomy kąt wykrywania	0...360 °
Detection range	Kąt: 20 m
Materiał	Termoplastyczny lśniący
Sposób montaż urządzenia	Sufitowy
Wysokość montażowa	2,5 m

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP54
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	335 g
Wysokość dla opakowania 1	8,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,4 cm
Długość dla opakowania 1	16 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	13
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,855 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy