

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



MZ140-24M, siłownik zaworu, elektrotermiczny, 140 N, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC

MZ140-24M

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Thermoelectric
Przeznaczenie produktu	zone valves
Sterowanie przez	Linear
Typ sterowania	Manual override with 5/32 allen wrench
Pobór mocy	2 W
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	2 VA prąd przemienny (AC)
Control signal	Proportional/modulating
Power loss return	Samoczynny powrót
Stroke length	4 mm
Stroke auto calibration	False
Force N	140 N
Force lbf	32 lbf
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Connection valve	Coupling ring M30 x 1.5
Lead length	1.5 m
Stopień ochrony IP	IP41 IP44
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	2...50 °C
Wilgotność względna	5...95 % nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-45...60 °C
Targeted region	Europe Asia Pacific. Australia.

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	200 g

Wysokość dla opakowania 1	5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	10 cm
Długość dla opakowania 1	13 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------