

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Uchwyt do montażu ściennego PHD

NSYFMPHD

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Zastosowanie produktu	Napowietrzny do zastosowań ciężkich
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Typ produktu lub komponentu	Zestaw do montażu na ścianie
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	538 mmW: 500 mm D: 320 mm 788 mmW: 500 mm D: 320 mm
Miejsce montażu	Góra i dół, w tylnej części obudowy
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PHD
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 6 oczko
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Stal cynkowana
Wykończenie powierzchni	Proszek poliestrowy
Sposób mocowania	Widoczne wkręty - z zewnątrz lokalizacja
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	180 kg
Wysokość	150 mm
Szerokość	Wymiary nominalne obudowy: 500 mm
Głębokość	Wymiary nominalne obudowy: 320 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	458 g
Wysokość dla opakowania 1	15 cm
Szerokość dla opakowania 1	16 cm
Długość dla opakowania 1	5 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	36
Waga dla opakowania zbiorczego 2	25 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	24 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	35 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	34 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------