

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Obudowa poliestrowa PHD IP55 drzwi gładkie 500x 500x 320mm

NSYPHDT553P

Parametry podstawowe

Range	Thalassa
Product	Thalassa PHD
Application	Napowietrzny do zastosowań ciężkich
Certification	UL zgodnie z UL 508 A 2007 Bureau Veritas zgodnie z IEC 61969-3 2011 Bureau Veritas zgodnie z IEC 61439-5 2010 DEKRA zgodnie z IEC 62208 2011
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Odpowiednia obudowa
Version	PHDT
Enclosure height with canopy	538 mm
Canopy height	38 mm
Enclosure width	500 mm
Enclosure depth	320 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus w poliester podwójnie wzmacniany włóknem szklanym 1 drzwi w poliester podwójnie wzmacniany włóknem szklanym 1 daszek, osłona w poliester podwójnie wzmacniany włóknem szklanym 1 wspornik drzwiowy w stal z pokryciem antykorozyjnym 1 kieszonka na domukenty w plastik A4 format

Parametry uzupełniające

Typ korpusu	Zmontowany uszczelniony korpus
Typ drzwi	Pełna
Liczba drzwi	1 drzwi
Otwieranie drzwi	Prawa lub lewa (120 °)
Typ blokady	Zamek 2-punktowy, klamka z zamkiem na klucze 1242E i kłódką
Dostępność do działań	Przód
Maximum static load	180 kg
Części wymiowalne	Drzwi zawiasami
Materiał	Poliester podwójnie wzmacniany włóknem szklanym
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208 UL 508 A

	IEC 61439-5 IEC 61969-3
Klasa izolacji elektrycznej	Klasa II zgodnie z IEC 61439-1 2011
Środowisko pracy	
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262 (drzwi pełne)
Odporność mechaniczna	Wandaloodporne zgodnie z EN/IEC 61439-5
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 62208
Temperatura otoczenia dla pracy	-45...80 °C zgodnie z IEC 61969-3 klasa 1
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...40 °C
Corrosion withstand	C4H poziom zgodnie z ISO 12944
Environmental withstand	Promieniowanie słoneczne: klasa 1 do 1120 W/m² zgodnie z IEC 61969-3:2011 Odporność na środowisko otaczającego powietrza: klasa 1 do 180 km/h zgodnie z IEC 61969-3:2011 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV): klasa 1 zgodnie z ISO 4892-2:2013 Odkładanie się lodu i szronu: klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011 Odporność na czynniki biologiczne (fauna i flora): klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011 : klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011
Thermal management options	Naturalny: Zdolność do rozpraszanie ciepła: 269 W w -25 °C Naturalny: Zdolność do rozpraszanie ciepła: 117 W w 20 °C Naturalny: Zdolność do rozpraszanie ciepła: 50 W w 40 °C Wentylator: Zdolność do rozpraszanie ciepła: 1500 W dla maks. poziomu hałasu 60 dB
Jednostka opakowania	
Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	20 kg
Wysokość dla opakowania 1	38 cm
Szerokość dla opakowania 1	54 cm
Długość dla opakowania 1	56 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju	
Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy