

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Thalassa Obudowa poliestrowa PHD IP55 drzwi gładkie 750x 750x 420mm

NSYPHDZT774P

### Parametry podstawowe

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                        | Thalassa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Product                      | Thalassa PHD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Application                  | Napowietrzny do zastosowań ciężkich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Certification                | UL zgodnie z UL 508 A 2007<br>Bureau Veritas zgodnie z IEC 61969-3 2011<br>Bureau Veritas zgodnie z IEC 61439-5 2010<br>DEKRA zgodnie z IEC 62208 2011                                                                                                                                                                                                       |
| Enclosure type               | Wielozadaniowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kategoria                    | Odpowiednia obudowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Version                      | PHDZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Enclosure height with canopy | 843 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Canopy height                | 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Enclosure width              | 750 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Enclosure depth              | 420 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Montaż obudowy               | Stojący                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elementy składowe urządzenia | 1 drzwi w poliester podwójnie wzmacniany włóknem szklanym<br>1 wspornik drzwiowy w stal z pokryciem antykorozyjnym<br>1 kieszonka na domukenty w plastik A4 format<br>1 płyta dławika kablowego w aluminium<br>1 korpus zeintegrowanym cokołem w poliester podwójnie wzmacniany włóknem szklanym<br>1 daszek, osłona w poliester wzmacniany włóknem szklanym |

### Parametry uzupełniające

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ korpusu           | Zmontowany uszczelniony korpus                                                                 |
| Typ drzwi             | Pełna                                                                                          |
| Liczba drzwi          | 1 drzwi                                                                                        |
| Otwieranie drzwi      | Prawa lub lewa (120 °)                                                                         |
| Typ blokady           | Zamek 2-punktowy, klamka z zamkiem na klucze 1242E i kłódką                                    |
| Dostępność do działań | Przód<br>Dół                                                                                   |
| Maximum lifting load  | 500 kg                                                                                         |
| Części wymiowalne     | Drzwi zawiasami<br>Daszek elementem mocującym<br>Płytkaprzepustu kablowego elementem mocującym |
| Materiał              | Poliester podwójnie wzmacniany włóknem szklanym                                                |

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kolor                       | Szary (RAL 7035)                                    |
| Normy                       | IEC 62208<br>IEC 61969-3<br>UL 508 A<br>IEC 61439-5 |
| Klasa izolacji elektrycznej | Klasa II zgodnie z IEC 61439-1 2011                 |

### Środowisko pracy

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP                       | IP55 zgodnie z IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stopień ochrony IK                       | IK10 zgodnie z IEC 62262 (drzwi pełne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Odporność mechaniczna                    | Wandaloodporne zgodnie z EN/IEC 61439-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Odporność ogniowa                        | 960 °C zgodnie z IEC 62208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura otoczenia dla pracy          | -45...80 °C zgodnie z IEC 61969-3 klasa 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -25...40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Corrosion withstand                      | C4H poziom zgodnie z ISO 12944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Environmental withstand                  | Promieniowanie słoneczne: klasa 1 do 1120 W/m² zgodnie z IEC 61969-3:2011<br>Odporność na środowisko otaczającego powietrza: klasa 1 do 180 km/h zgodnie z IEC 61969-3:2011<br>Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV): klasa 1 zgodnie z ISO 4892-2:2013<br>Odkładanie się lodu i szronu: klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011<br>Odporność na czynniki biologiczne (fauna i flora): klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011<br>: klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011 |
| Thermal management options               | Wentylator: Zdolność do rozpraszania ciepła: 1500 W dla maks. poziomu hałasu 60 dB<br>Z zewnętrznym chłodzeniem Zdolność do rozpraszania ciepła: 4000 W<br>Naturalny: Zdolność do rozpraszania ciepła: 565 W w -25 °C<br>Naturalny: Zdolność do rozpraszania ciepła: 247 W w 20 °C<br>Naturalny: Zdolność do rozpraszania ciepła: 106 W w 40 °C<br>Zgodne z architekturą chłodzenia Zdolność do rozpraszania ciepła: 1500 W                                              |

### Jednostka opakowania

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE   |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1     |
| Waga dla opakowania 1        | 30 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 46 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 78 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 83 cm |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                         |

# Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|