

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Spacial Obudowa wisząca S3HD IP66 C4H 400x 300x 200mm

NSYS3HD4320

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial S3HD
Installation type	Wielozadaniowy
Specific application	Napowietrzny do zastosowań ciężkich
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Enclosure nominal height with canopy	448 mm
Canopy nominal height	48 mm
Nominalna szerokość obudowy	300 mm
Enclosure nominal depth with canopy	230 mm
Enclosure nominal depth	200 mm
Typ drzwi	Pełna
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Cable gland plate type	Pełne aluminium
Typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 drzwi 1 zamek 1 wspornik drzwiowy 1 daszek, osłona 1 płyta dławika kablowego 1 kieszonka na domukenty
Certification	UL zgodnie z UL 508 A 2007 Bureau Veritas zgodnie z IEC 61969-3 2011 Bureau Veritas zgodnie z IEC 61439-5 2010 DEKRA zgodnie z IEC 62208 2011 Bureau Veritas zgodnie z ISO 12944 2007

Parametry uzupełniające

Body type	Korpus jednoczęściowy Szyba w kształcie rynienki podwójnej grubości
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	1-punktowy zamek, podwójna wkładka 3 mm
Dostępność do działań	Przód

Części wymiadowalne	Drzwi zawiasami
Maximum lifting load	200 kg
Materiał	Stal z pokryciem antykorozyjnym
Wykończenie powierzchni	Obudowa: proszek poliestrowy
Kolor	Szary (RAL 7035)
Masa produktu	7,068 kg
Normy	IEC 61969-3 IEC 61439-5 UL 508 A IEC 62208

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66 zabezpieczenie obudowy zgodnie z IEC 60529 klasa 2
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Odporność klimatyczna	C4H zgodnie z ISO 12944 720 h mgła solna
Temperatura otoczenia dla pracy	-45...80 °C zgodnie z IEC 61969-3 klasa 1
Corrosion withstand	C4H poziom zgodnie z ISO 12944 w 40 °C
Environmental withstand	Promieniowanie słoneczne: klasa 1 do 1120 W/m² zgodnie z IEC 61969-3:2011 Odporność na środowisko otaczającego powietrza: klasa 1 do 180 km/h zgodnie z IEC 61969-3:2011 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV): klasa 1 zgodnie z ISO 4892-2:2013 Odkładanie się lodu i szronu: klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011 Odporność na czynniki biologiczne (fauna i flora): klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011 : klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011
Thermal management options	Wentylator: Zdolność do rozpraszanie ciepła: 1500 W dla maks. poziomu hałasu 60 dB Naturalny: Zdolność do rozpraszanie ciepła: 195 W w 20 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	7,068 kg
Wysokość dla opakowania 1	41,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	24,5 cm
Długość dla opakowania 1	32 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------