

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Spacial Obudowa stojąca SFHD drzwi pełne 1600x 800x 400mm

NSYSFHD16840

### Parametry podstawowe

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                                | Spacial                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Product                              | Spacial SFHD                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Specific application                 | Napowietrzny do zastosowań ciężkich                                                                                                                                                                                                                                              |
| Certification                        | Bureau Veritas zgodnie z IEC 61969-3 2011<br>UL zgodnie z UL 508 A 2007<br>Bureau Veritas zgodnie z IEC 61439-5 2010<br>DEKRA zgodnie z IEC 62208 2011<br>Bureau Veritas zgodnie z ISO 12944 2007                                                                                |
| Zastosowanie urządzenia              | Wielozadaniowy                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ produktu lub komponentu          | Odpowiednia obudowa                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Enclosure height with canopy         | 1662 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Canopy height                        | 62 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nominalna szerokość obudowy          | 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Enclosure depth with canopy          | 430 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Enclosure depth                      | 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ akcesoriów instalacyjnych        | Stojący                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Available functions with accessories | Dostosowanie dachów do potrzeb<br>Dostosowane do paneli rackowych 19" z wyposażeniem elektronicznym<br>Łączenie w zestawy<br>Dostosowanie podłogi do potrzeb                                                                                                                     |
| Elementy składowe urządzenia         | szyny ślizgowe 2 płyta montażowa<br>wspornik płyty montażowej 4<br>struktura 1<br>system zamykania z klamką i kłódką 1<br>daszek, osłona 1<br>ogranicznik mechaniczny 1 drzwi<br>dach 1<br>drzwi 1<br>Plastik kieszonka na domukenty 1 A4<br>Aluminium płyta dławika kablowego 1 |

### Parametry uzupełniające

|                  |                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj struktury | Wykonany z pojedynczej sekcji<br>Panele i drzwi wbudowane w strukturę<br>Wsporniki pionowe przykręcane do ramy górnej i dolnej<br>Struktura perforowana z odstępem 25 mm |
| Typ drzwi        | Pełna                                                                                                                                                                    |
| Liczba drzwi     | 1 drzwi                                                                                                                                                                  |
| Otwieranie drzwi | Odwracalny/nawrotny (120 °)                                                                                                                                              |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ blokady                                | Zamek 4-punktowy, klamka z zamkiem na klucz 1242E i kłódka drzwi przednie                                                                                                                                                                         |
| Opis płyty montażowej                      | Be płyty montażowej                                                                                                                                                                                                                               |
| Cable gland plate type                     | Pełne aluminium                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dostępność do działań                      | Tył<br>Dół<br>Boki obudowy<br>Przód<br>Góra                                                                                                                                                                                                       |
| Maximum lifting load                       | 1000 kg                                                                                                                                                                                                                                           |
| Części wymiowalne                          | Kątownik płyty montażowej Wkrętami<br>Szyna suwnicza Wkrętami<br>Panel boczny Wkrętami część zewnętrzna<br>Dach Wkrętami<br>Daszek przez wkręty i szczypce<br>Drzwi poprzez wymiowaną ośkę zawias<br>Płytką przepustu kablowego nakrętka mocująca |
| Materiał                                   | Rama: stal z pokryciem antykorozyjnym<br>Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku)                                                                                                                                                               |
| Surface finished painted                   | Na obudowie: proszek poliestrowy                                                                                                                                                                                                                  |
| Kolor                                      | Obudowa: szary (RAL 7035)<br>Uchwyt: szary (RAL 7035)                                                                                                                                                                                             |
| Specific order possible for special colour | Tak                                                                                                                                                                                                                                               |

### Środowisko pracy

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                           | IEC 61439-5<br>UL 508 A<br>IEC 62208<br>IEC 61969-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stopień ochrony IP              | IP55 zgodnie z IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stopień ochrony IK              | IK10 zgodnie z IEC 62262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Odporność klimatyczna           | C4H zgodnie z ISO 12944 720 h mgła solna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura otoczenia dla pracy | -45...80 °C zgodnie z IEC 61969-3 klasa 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Corrosion withstand             | C4H poziom zgodnie z ISO 12944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Environmental withstand         | Promieniowanie słoneczne: klasa 1 do 1120 W/m² zgodnie z IEC 61969-3:2011<br>Odporność na środowisko otaczającego powietrza: klasa 1 do 180 km/h zgodnie z IEC 61969-3:2011<br>Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV): klasa 1 zgodnie z ISO 4892-2:2013<br>Odkładanie się lodu i szronu: klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011<br>Odporność na czynniki biologiczne (fauna i flora): klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011<br>: klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011 |
| Thermal management              | Wentylator: Zdolność do rozpraszanie ciepła: 1500 W dla maks. poziomu hałasu 60 dB<br>Z zewnętrznym chłodzeniem Zdolność do rozpraszanie ciepła: 4000 W<br>Naturalny: Zdolność do rozpraszanie ciepła: 2069 W w -25 °C<br>Naturalny: Zdolność do rozpraszanie ciepła: 905 W w 20 °C<br>Naturalny: Zdolność do rozpraszanie ciepła: 905 W w 40 °C<br>Zgodne z architekturą chłodzenia Zdolność do rozpraszanie ciepła: 1500 W                                             |

### Jednostka opakowania

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 82,4 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 173 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1   | 49 cm   |
| Długość dla opakowania 1     | 84,5 cm |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
|---------------------|-----------------------|

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|