

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Accusine filtr aktywny PCSn 20A 208-415Vac 3ph+N IP00

PCSN020Y4CH00

Parametry podstawowe

Gama produktów	AccuSine
Nazwa produktu	AccuSine PCSn
Typ produktu lub komponentu	Aktywny filtr składowych harmonicznych

Parametry uzupełniające

Network type	3P 3P + N
Network configuration	3 lub 4 przewody
Napięcie sieci	208...415 V prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Maksymalne dopuszczalne napięcie	1.1 x Un
RMS output current rating	20 A
Znamionowa moc bierna	14,4 kvar 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Operating modes	Phase harmonic correction Neutral harmonic correction Zrównoważenie prądu zasilania Poprawa współczynnika mocy
Installation location	Wewnątrz budynku
Sposób montażu	Podstawa montażowa
Rodzaj zabezpieczenia	Bez zabezpieczenia
Heat dissipation	Tylna komora z wymuszoną wentylacją zapewniającą duży przepływ ciepła
Kompatybilność elektromagnetyczna	Emisja elektromagnetyczna, klasa A zgodnie z EN 61000-6-4 Odporność elektromagnetyczna zgodnie z EN 61000-6-2
Dostępność do działań	Przód
Lokalizacja połączenia	Spód

Środowisko pracy

Enclosure degree of protection	IP00
Odporność na czynniki środowiskowe	Pracujący: 3C2 zgodnie z IEC 60721-3-3 Pracujący: 3S2 zgodnie z IEC 60721-3-3 Przechowywanie: 3C3 zgodnie z IEC 60721-3-3 Przechowywanie: 3S3 zgodnie z IEC 60721-3-3
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m 1 % na 100 m 0...4800 m

Temperatura otoczenia dla pracy	0...40 °C 0...50 °C maksimum with current derating of 2 % per °C above 40 °C
Wilgotność względna	0...95 % nie kondensujący
PCBA protection	Powlekane - konformalne
Normy	IEC 62477-1 IEC 61439-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 ISO 9001 IEEE 519-2014 UL 508
Certyfikaty produktu	RCM EAC CE ABS IBC 2015 (Seismic) ICC-ES AC156 cULus
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Masa produktu	61 kg
Wysokość	960 mm
Szerokość	440 mm
Kolor	Jasnoszary (RAL 7035)
Głębokość	265 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	63,049 kg
Wysokość dla opakowania 1	26,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	46,5 cm
Długość dla opakowania 1	96 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	PAL
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Waga dla opakowania zbiorczego 2	108 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	60,1 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	56 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	108 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------