

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Sedna Design, łącznik 1-biegunowy z sygnalizacją załączenia, biały

SDD111101N

### Parametry podstawowe

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Nazwa gamy                  | Sedna Design & Elements            |
| Gama produktów              | Sedna                              |
| Zastosowanie urządzenia     | Sterowanie                         |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik                            |
| Function                    | Pojedynczy                         |
| Delivery form               | Mechanizm z ramką montażową        |
| Prąd znamionowy             | 10 AX w 250 V prąd przemienny (AC) |
| Kolor                       | Biały                              |
| Kod koloru                  | RAL 9003                           |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ obciążenia                       | 1 lamp, ballast : integrated ballast (100 W)                                                  |
| Kind of terminals                    | Zaciski bezśrubowe                                                                            |
| Targeted channel                     | Professional                                                                                  |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych  | Pazury i wkręty                                                                               |
| Sygnalizacja lokalna                 | Czerwony lampka wskaźnika                                                                     |
| Zakres mocy                          | 2300 W                                                                                        |
| Sposób montaż urządzenia             | Podtynkowy                                                                                    |
| Przekrój kabla                       | 2,5 mm²                                                                                       |
| Wire structure                       | Sztywny                                                                                       |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm                                                                                         |
| Material of visible parts            | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV                    |
| Wykończenie powierzchni              | Lśniący                                                                                       |
| Sposób mocowania                     | Pazury, zakres pracy pazurów: 51...70 mm<br>Pazury, zakres pracy pazurów: 52...68 mm<br>Śruby |
| Wysokość                             | 73 mm                                                                                         |
| Szerokość                            | 73 mm                                                                                         |
| Głębokość                            | 37 mm                                                                                         |

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Depth of visual part                        | 24 mm                                                |
| Masa produktu                               | 0,064 kg                                             |
| Środowisko pracy                            |                                                      |
| Stopień ochrony IP                          | IP20                                                 |
| Conformity mark                             | CE                                                   |
| Certyfikaty produktu                        | GOST-R                                               |
| Normy                                       | IEC 60669-1                                          |
| Jednostka opakowania                        |                                                      |
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE                                                  |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1                                                    |
| Waga dla opakowania 1                       | 63 g                                                 |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 4 cm                                                 |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 7,5 cm                                               |
| Długość dla opakowania 1                    | 7,5 cm                                               |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1                                                  |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 10                                                   |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 714 g                                                |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 9,5 cm                                               |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 18,5 cm                                              |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 27,5 cm                                              |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S04                                                  |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 120                                                  |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 9,212 kg                                             |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 30 cm                                                |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 40 cm                                                |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 60 cm                                                |
| Oferta zrównoważonego rozwoju               |                                                      |
| Rozporządzenie REACH                        | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                     |
| Bez SVHC REACH                              | Tak                                                  |
| Europejska dyrektywa RoHS                   | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich             | Tak                                                  |
| Bez rtęci                                   | Tak                                                  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS       | <a href="#">Tak</a>                                  |

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma RoHS Chiny | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|