


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Sedna Design, płytki centralna
2xRJ45 do wkładów 5e-6 UTP
KEIINE, Amp, mOIEX, białe

SDD111444C

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna Design & Elements
Gama produktów	Sedna
Zastosowanie urządzenia	Montaż
Funkcja	Płytki środkowa
Delivery form	With fixing frame
Przeznaczenie urządzenia	Konektory RJ45
Liczba gniazd	2
Zgodność produktu	Standard AMP kat. 5e UTP Standard AMP kat. 6 UTP Standard MOLEX kat. 5e UTP Standard MOLEX kat. 6 UTP Standard KELINE kat. 5e UTP Standard KELINE kat. 6 UTP
Kolor	Biały
Kod koloru	RAL 9003
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 51...80 mm Pazury, zakres pracy pazurów: Śruby
Wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	23 mm
Depth of visual part	7 mm
Masa produktu	0,033 kg
Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Łśniący

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	34 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	768 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	240
Waga dla opakowania zbiorczego 3	9,75 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------