


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Sedna Design, płytki centralna 2xrJ45 do wkładów 5e-6 UTP Systimax, beżowy

SDD112443C

### Parametry podstawowe

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nazwa gamy               | Sedna Design & Elements                                       |
| Gama produktów           | Sedna                                                         |
| Zastosowanie urządzenia  | Montaż                                                        |
| Funkcja                  | Płytki środkowa                                               |
| Delivery form            | With fixing frame                                             |
| Przeznaczenie urządzenia | Konektory RJ45                                                |
| Liczba gniazd            | 1                                                             |
| Zgodność produktu        | Standard SYSTIMAX kat. 5e UTP<br>Standard SYSTIMAX kat. 6 UTP |
| Kolor                    | Beż                                                           |
| Kod koloru               | RAL 1013                                                      |
| Sposób montaż urządzenia | Podtynkowy                                                    |

### Parametry uzupełniające

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób mocowania          | Pazury, zakres pracy pazurów: 51...80 mm<br>Pazury, zakres pracy pazurów:<br>Śruby |
| Wysokość                  | 73 mm                                                                              |
| Szerokość                 | 73 mm                                                                              |
| Głębokość                 | 23 mm                                                                              |
| Depth of visual part      | 7 mm                                                                               |
| Masa produktu             | 0,033 kg                                                                           |
| Material of visible parts | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV         |
| Wykończenie powierzchni   | Lśniący                                                                            |

### Środowisko pracy

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony IP | IP20 |
|--------------------|------|

### Jednostka opakowania

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1   |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Waga dla opakowania 1                       | 34 g      |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 2,3 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 7 cm      |
| Długość dla opakowania 1                    | 7 cm      |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 20        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 805 g     |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 9,5 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 18,5 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 27,5 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S04       |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 240       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 10,298 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 30 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 40 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 60 cm     |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                            |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                        |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                         |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|