

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Sedna Design, przycisk z ciągnem, srebrne aluminium

SDD113122

### Parametry podstawowe

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Nazwa gamy                  | Sedna Design & Elements           |
| Gama produktów              | Sedna                             |
| Zastosowanie urządzenia     | Sterowanie                        |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik                           |
| Function                    | Przycisk kablowy                  |
| Delivery form               | Mechanizm z ramką montażową       |
| Prąd znamionowy             | 10 A w 250 V prąd przemienny (AC) |
| Kolor                       | Aluminiowe                        |
| Kod koloru                  | RAL 9006                          |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kind of terminals                    | Zaciski bezśrubowe                                                                            |
| Targeted channel                     | Professional                                                                                  |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych  | Pazury i wkręty                                                                               |
| Zakres mocy                          | 2300 W                                                                                        |
| Sposób montaż urządzenia             | Podtynkowy                                                                                    |
| Przekrój kabla                       | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                           |
| Wire structure                       | Sztywny                                                                                       |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm                                                                                         |
| Material of visible parts            | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV                    |
| Wykończenie powierzchni              | Malowane                                                                                      |
| Sposób mocowania                     | Pazury, zakres pracy pazurów: 51...70 mm<br>Pazury, zakres pracy pazurów: 52...68 mm<br>Śruby |
| Wysokość                             | 73 mm                                                                                         |
| Szerokość                            | 73 mm                                                                                         |
| Głębokość                            | 45 mm                                                                                         |
| Depth of visual part                 | 24 mm                                                                                         |
| Masa produktu                        | 0,063 kg                                                                                      |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Stopień ochrony IP   | IP20        |
| Conformity mark      | CE          |
| Certyfikaty produktu | GOST-R      |
| Normy                | IEC 60669-1 |

Jednostka opakowania

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 68 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 4,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 7,5 cm   |
| Długość dla opakowania 1                    | 7,5 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 10       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 765 g    |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 9,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 18,5 cm  |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 27,5 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S04      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 120      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 9,824 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 40 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 60 cm    |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                            |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                        |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                         |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |

# Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|