

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Sedna Design, zaślepka, srebrne aluminium

SDD113904

Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Funkcja	Zaślepiająca pokrywa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Instalacja akcesoriów urządzenia
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Element zamykający
Przeznaczenie urządzenia	Oslona
Delivery form	Mechanizm z ramką montażową
Kolor	Aluminiowe
Kod koloru	RAL 9006

Parametry uzupełniające

Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Malowane
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 48...81 mm Przez wkręty i szczypce, zakres pracy pazurów: 53...72 mm
Wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	43 mm
Depth of visual part	31 mm
Masa produktu	0,038 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	64 g
Wysokość dla opakowania 1	6 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,5 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość dla opakowania 1	8,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	24
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,767 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	1152
Waga dla opakowania zbiorczego 3	96,816 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	105 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------