

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Sedna Elements, ściemniacz IED obrotowy rc/rl, brzoza

SDD180502

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna Design & Elements
Funkcja	Ściemniacz
Delivery form	Mechanizm z ramką montażową
Cover plate color	Wood birch
Kind of terminals	Zacisk śrubowy

Parametry uzupełniające

Typ obciążenia	Lampa halogenowa: 14...150 W Lampa halogenowa: 5...150 W Lampa żarowa: 14...200 W Lampa żarowa: 5...200 W Niskonapięciowe lampy halogenowe: 14...150 VA Niskonapięciowe lampy halogenowe: 5...150 VA Lampa LED: 7...100 VA Lampa LED: 5...100 VA Lampa LED: 7...20 VA Lampa LED: 5...20 VA
Rated voltage	230 V prąd przemienny (AC) 12 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed przegrzaniem Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem Zabezpieczenie przed zwarcie
Typ sterowania	Sterownik lokalny Zdalne sterowanie
Material of visible parts	Poliwęglan
Wykończenie powierzchni	Film coated
Sposób mocowania	Wkrętami
Wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	55 mm
Masa produktu	0,093 kg
Segment rynku	Małe budynki Budynki mieszkalne

Środowisko pracy

Normy	EN 60669-2-5 IEC 60669-2-5
Conformity mark	CE

	EAC
Certyfikaty produktu	CE EAC
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...35 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...50 °C
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	157 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,5 cm
Długość dla opakowania 1	9,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,136 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	384
Waga dla opakowania zbiorczego 3	80,352 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	75 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------