

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Sedna Design, gniazdo 2p+pE z przesłonami Ip44, beżowy

SDD212013

### Parametry podstawowe

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nazwa gamy                                 | Sedna Design & Elements           |
| Gama produktów                             | Sedna                             |
| Funkcja                                    | Gniazdo zasilające                |
| Sposób montaż urządzenia                   | Podtynkowy                        |
| Delivery form                              | Mechanizm z ramką montażową       |
| Sposób pakowania                           | Woreczek foliowy typu flow-pack   |
| Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego | 2-biegunowy + PE z przesłonami    |
| Opis standardu gniazda zasilającego        | Bolec uziemiający                 |
| Gniazdo standardowe                        | European                          |
| Prąd znamionowy                            | 16 A w 250 V prąd przemienny (AC) |
| Dodatkowe informacje dot. gniazda          | Wiek                              |
| Kolor                                      | Beż                               |
| Kod koloru                                 | RAL 1013                          |
| Ilość sztuk w zestawie                     | 1 szt.                            |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres mocy                          | 3680 W                                                                                          |
| Kind of terminals                    | Zaciski bezśrubowe                                                                              |
| Terminal capacity                    | 2 kabel (kable) 2,5 mm²                                                                         |
| Wire structure                       | Rigid or flexible                                                                               |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm                                                                                           |
| Material of visible parts            | ASA + PC                                                                                        |
| Wykończenie powierzchni              | Lśniący                                                                                         |
| Sposób mocowania                     | Śruby lub pazurki, zakres pracy pazurów: 52...69 mm<br>Pazury, zakres pracy pazurów: 52...69 mm |
| Wysokość                             | 73 mm                                                                                           |
| Szerokość                            | 73 mm                                                                                           |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Głębokość            | 50 mm    |
| Depth of visual part | 29 mm    |
| Masa produktu        | 0,079 kg |

### Środowisko pracy

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Normy                | IEC 60884-1 |
| Conformity mark      | CE          |
| Certyfikaty produktu | BBJ         |
| Stopień ochrony IP   | IP44        |

### Jednostka opakowania

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1         |
| Waga dla opakowania 1                       | 88 g      |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 5,5 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 7,5 cm    |
| Długość dla opakowania 1                    | 7,5 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 10        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 964 g     |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 9,5 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 18,5 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 27,5 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S04       |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 120       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 12,212 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 30 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 40 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 60 cm     |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty             | Produkt Green Premium                                |
| Rozporządzenie REACH            | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                     |
| Bez SVHC REACH                  | Tak                                                  |
| Europejska dyrektywa RoHS       | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak                                                  |
| Bez rtęci                       | Tak                                                  |

|                                               |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                |
| <b>Warunki gwarancji</b>                      |                                                                                                             |
| Gwarancja                                     | 18 miesięcy                                                                                                 |