

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



APC Smart-UPS 750 VA, LCD, do szafy, 2U 230 V

SMT750RMI2U

Podgląd

Prezentacja	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Moc znamionowa w W	500 W
Moc znamionowa w VA	750 VA
Plug standard	IEC 320 C14
Nb of power socket outlets	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Liczba szaf rackowych	2U
Liczba kabli	1
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Dostarczane wyposażenie	CD z oprogramowaniem Dokumentacja na CD instrukcja montażu Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS Kabel USB

Ogólny

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	8,9 cm

Szerokość	43,2 cm
Głębokość	40,6 cm
Masa produktu	17,27 kg
Miejsce montażu	Przednie
Mounting preference	Lower
Sposób montażu	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

na wejściu

Ograniczenia napięcia wejściowego	151...302 V regulowany 160...286 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

na wyjściu

Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 5 % przy pełnym obciążeniu
Maximum configurable power in VA	750 VA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	500 W
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 2ms
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Sinusoida
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	47...53 Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz synchronicznie z siecią 57...63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz synchronicznie z siecią

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE CSA EAC RCM TÜV VDE
Normy	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

Parametry środowiskowe

Poziom dźwięku	42 dBA
Rozpraszanie ciepła	46 Btu/h
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Wilgotność względna	0...95 %
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

Akumulatory i czas podtrzymania

Dodatkowe informacje	Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
Rozszerzalny czas podtrzymania	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	3 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Żywotność akumulatora	4...6 rok
Battery power in VAh	168 VAh runtime
Moc akumulatora (W)	56 W rated

Komunikacja i zarządzanie

Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia
Panel przedni	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd
Awaryjny wyłącznik zasilania	Dodatkowe
Wolne szczeliny	1

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	459 J
Filtracja	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: przepuszczanie przepięć 0,3% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi ul 1449

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	21,23 kg
Wysokość dla opakowania 1	24,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	54,6 cm
Długość dla opakowania 1	58,4 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	16

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny

Take-back	Take-back program available
-----------	-----------------------------

Warunki gwarancji

Gwarancja	3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator
-----------	---