

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



SE Easy UPS line interactive SMVS 750VA, 230 V, wolnotoszący

SMVS750CAI

Podgląd

Prezentacja	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
-------------	---

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy Sealed rechargeable
Topologia	Linia interaktywna
Protokół portu komunikacyjnego	USB RS232
Dostarczane wyposażenie	1 software CD 1 Kabel USB 1 podręcznik użytkownika
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Dostępna funkcja	Intelligent charging algorithm monitors battery and AC supply Battery monitoring Audible alarm when a fault condition arises Wewnętrzny stycznik By-pass Optional communication kit for remote monitoring
Gama produktów	Easy UPS 1Ph SMVS Series

Parametry uzupełniające

Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD
Połączenie typu zintegrowanego	Port USB RS232
Typ sygnału	Fala sinusoidalna
Typ aparatu zabezpieczeniowego	Surge protection device (SPD) Wyłącznik miniaturowy (MCB)
Rodzaj zabezpieczenia	Surge arrester Bezpiecznik
Napięcie wejściowe	230 V prąd przemienny (AC) 220 V prąd przemienny (AC) 240 V prąd przemienny (AC)
Napięcie wyjściowe	230 V AC tryb znamionowy 220 V AC 240 V AC
Stopień ochrony IP	IP20
Czas przełączenia zasilania	2-6 ms typical : 12 ms maximum

Częstotliwość sieci	45...65 Hz
Zakres mocy	750 VA
Przylączya elektryczne	Wyjście: 6 wyjście IEC 320 C13 Wejście: 1 inlet IEC 320 C14
Sygnalizacja lokalna	Alarm, distinctive dla niski poziom energii w akumulatorze Wyświetlacz LCD, ciągly lub przerywany ton dla przeciążenie Wyświetlacz LCD dla status and alert
Liczba baterii	2
Czas ładowania	6 godz.
Napięcie akumulatora	24 V
Pojemność baterii	7 A.h
Żywotność akumulatora	3 rok
Waga produktu	13,6 kg
Wysokość	220 mm
Szerokość	160 mm
Głębokość	410 mm

Środowisko pracy

Poziom akustyczny (dźwięku)	45 dBA
Wilgotność względna	0...95 %, nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...40 °C
Certyfikaty produktu	CE

Parametry fizyczne

Podstawa montażowa	Floor-standing
--------------------	----------------

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	16,6 kg
Wysokość dla opakowania 1	33,9 cm
Szerokość dla opakowania 1	27,2 cm
Długość dla opakowania 1	50,8 cm

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 years repair or replace
-----------	---------------------------