

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



SE Easy UPS on-line SRVS 1000VA, 230V, wolnostojący

SRVS1KI

Podgląd

Prezentacja	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Moc znamionowa w W	800 W
Moc znamionowa w VA	1000 VA
Plug standard	IEC 60320 C14
Nb of power socket outlets	3 IEC 60320 C13
Długość kabla	1,50 m
Liczba kabli	1
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Dostarczane wyposażenie	Podstawowy kabel sygnałowy UPS RS-232 CD z oprogramowaniem podręcznik użytkownika Kabel USB

Ogólny

Max runtime	4 min.
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	22,3 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość	14,5 cm
Głębokość	28,8 cm
Masa produktu	9,3 kg
Miejsce montażu	Przednie
Mounting preference	No preference
Sposób montażu	Not rack-mountable
USB compatible	Yes
Miejsce montażu	Pionowy

na wejściu

Ograniczenia napięcia wejściowego	110...285 V half load 160...280 V pełne obciążenie
Częstotliwość sieciowa	40–70 Hz wykrywanie automatyczne

na wyjściu

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	800 W
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią
Topologia	Technologia Double Conversion Online
Typ przebiegu	Sinusoida
Wydajność	88 % (pełne obciążenie)
Dodatkowe informacje	Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
Bypass type	Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)
Współczynnik szczytu	3:1

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE
Normy	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 % nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 m
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...50 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % Nie kondensujący
Wysokość przechowywania	0...15000 m
Poziom dźwięku	50 dBA
Stopień ochrony IP	IP20

Akumulatory i czas podtrzymania

Napięcie akumulatora	24 V
Wstępnie zainstalowane baterie	1
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	4 godz.
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Moc akumulatora (W)	38 W rated

Komunikacja i zarządzanie

Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie
Panel przedni	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd
Wolne szczeliny	1

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	600 J
---	-------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	10,6 kg
Wysokość dla opakowania 1	33 cm
Szerokość dla opakowania 1	23,5 cm
Długość dla opakowania 1	36,5 cm

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------