

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## SE Easy UPS on-line SRVS 2000VA, 230V, wolnostojący

SRVS2KI

### Podgląd

|              |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prezentacja  | For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments. |
| Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny                                                                                                                                                                           |

### Parametry podstawowe

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage         | 230 V                                                                                                |
| Other Input Voltage        | 220 V<br>240 V                                                                                       |
| Main Output Voltage        | 230 V                                                                                                |
| Other Output Voltage       | 220 V<br>240 V                                                                                       |
| Moc znamionowa w W         | 1600 W                                                                                               |
| Moc znamionowa w VA        | 2000 VA                                                                                              |
| Plug standard              | IEC 60320 C14                                                                                        |
| Nb of power socket outlets | 4 IEC 60320 C13                                                                                      |
| Długość kabla              | 1,50 m                                                                                               |
| Liczba kabli               | 1                                                                                                    |
| Rodzaj akumulatora         | Akumulator kwasowo-ołowiowy                                                                          |
| Dostarczane wyposażenie    | Podstawowy kabel sygnałowy UPS RS-232<br>CD z oprogramowaniem<br>podręcznik użytkownika<br>Kabel USB |

### Ogólny

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Max runtime                         | 4 min. |
| Number of power module filled slots | 0      |
| Number of power module free slots   | 0      |
| Redundant                           | No     |

### Parametry fizyczne

|          |         |
|----------|---------|
| Kolor    | Czarny  |
| Wysokość | 23,8 cm |

Wylączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Szerokość           | 14,5 cm            |
| Głębokość           | 40 cm              |
| Masa produktu       | 16,8 kg            |
| Miejsce montażu     | Przednie           |
| Mounting preference | No preference      |
| Sposób montażu      | Not rack-mountable |
| USB compatible      | Yes                |
| Miejsce montażu     | Pionowy            |

### na wejściu

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ograniczenia napięcia wejściowego | 110...285 V half load<br>160...280 V pełne obciążenie |
| Częstotliwość sieciowa            | 40–70 Hz wykrywanie automatyczne                      |

### na wyjściu

|                                                    |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum configurable power in VA                   | 2000 VA                                                                                                  |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)  | 1600 W                                                                                                   |
| Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią                                                                |
| Topologia                                          | Technologia Double Conversion Online                                                                     |
| Typ przebiegu                                      | Sinusoida                                                                                                |
| Wydajność                                          | 88 % (pełne obciążenie)                                                                                  |
| Dodatkowe informacje                               | Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240 |
| Bypass type                                        | Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)                                                      |
| Współczynnik szczytu                               | 3:1                                                                                                      |

### Certyfikaty i zgodność z normami

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Certyfikaty produktu | CE                               |
| Normy                | EN/IEC 62040-1<br>EN/IEC 62040-2 |

### Parametry środowiskowe

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | 0...40 °C                 |
| Wilgotność względna                           | 0...95 % nie kondensujący |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...3000 m                |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -20...50 °C               |
| Wilgotność względna (przechowywanie)          | 0...95 % Nie kondensujący |
| Wysokość przechowywania                       | 0...15000 m               |
| Poziom dźwięku                                | 50 dBA                    |
| Stopień ochrony IP                            | IP20                      |

Akumulatory i czas podtrzymania

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Napięcie akumulatora                      | 48 V       |
| Wstępnie zainstalowane baterie            | 0          |
| Puste gniazda akumulatorowe               | 0          |
| Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | 4 godz.    |
| Żywotność akumulatora                     | 3...5 rok  |
| Moc akumulatora (W)                       | 76 W rated |

Komunikacja i zarządzanie

|                 |                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm dźwiękowy | Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie |
| Panel przedni   | Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd                                                                                           |
| Wolne szczeliny | 1                                                                                                                                               |

Ochrona przed przepięciami i filtracja

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) | 600 J |
|-------------------------------------------|-------|

Jednostka opakowania

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 10,6 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 33 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1   | 23,5 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 36,5 cm |

Warunki gwarancji

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
|-----------|-------------------------------|