

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



APC Smart-UPS RT 10000 VA 230 V

SURT10000XLI

Podgląd

Prezentacja	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V 3 fazy
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Moc znamionowa w W	8000 W
Moc znamionowa w VA	10000 VA
Nb of power socket outlets	4 IEC 60320 C13 6 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Output connector type	Połączenie poprzez zaciski 3-wire (H N + E) 1
Liczba szaf rackowych	6U
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Dostarczane wyposażenie	CD z oprogramowaniem Instrukcje serwisowe Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS podręcznik użytkownika Karta do zdalnego zarządzania Web SNMP Management Card

Ogólny

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	43,2 cm
Szerokość	26,3 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Głębokość	73,6 cm
Masa produktu	110,91 kg
Miejsce montażu	Przednie
Mounting preference	Lower
Sposób montażu	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 Połączenie poprzez zaciski 3-przewodowy (1fazowy+N+uziemienie) 1 Połączenie poprzez zaciski 5 żył (3F + N + uziemienie)
Ograniczenia napięcia wejściowego	160...280 V
Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu	Poniżej 7% przy pełnym obciążeniu

na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	8000 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 3 %
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/-3 Hz z regulacją w zakresie +/-0,1 synchronicznie z siecią
Współczynnik szczytu	3:1
Topologia	Technologia Double Conversion Online
Typ przebiegu	Sinusoida
Bypass type	Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)
Maximum configurable power in VA	10000 VA

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	C-Tick CE GOST VDE
Normy	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 55022 klasa A EN 60950 EN 61000-3-2

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 % nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % Nie kondensujący
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	55 dBA

Rozpraszanie ciepła	2262 Btu/h
Stopień ochrony IP	IP20

Akumulatory i czas podtrzymania

Wstępnie zainstalowane baterie	4
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	2 godz.
Ilość zestawów RBC™	2
Dodatkowe informacje	Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
Moc akumulatora (W)	955 W rated
Battery power in VAh	1920 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Battery option	SURT192XLBP 1 3840 VAh SURT192XLBP 2 5760 VAh SURT192XLBP 3 7680 VAh SURT192XLBP 4 9600 VAh SURT192XLBP 5 11520 VAh SURT192XLBP 6 13440 VAh SURT192XLBP 7 15360 VAh SURT192XLBP 10 21120 VAh
Rozszerzalny czas podtrzymania	1

Komunikacja i zarządzanie

Wolne szczeliny	0
Wstępie zainstalowane karty SmartSlot™	Network management card 2 with environmental monitoring
Panel przedni	Wyświetlacz statusu led z paskiem obciążenia i naładowania akumulatora oraz pracy online: zasilanie akumulatorowe: wymień akumulator: wskaźniki przeciążenia i obejścia
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie
Awaryjny wyłącznik zasilania	Tak

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	1265 J
Filtracja	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: przepuszczanie przepięć 0,3% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi ul 1449

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	129,09 kg
Wysokość dla opakowania 1	55,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	59,7 cm
Długość dla opakowania 1	99,1 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	2

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available
Warunki gwarancji	
Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę