

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



APC Smart-UPS RT 6000 VA 230 V

SURT6000XLI

Podgląd

Prezentacja	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Moc znamionowa w W	4200 W
Moc znamionowa w VA	6000 VA
Nb of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 4 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
Liczba szaf rackowych	3U
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Dostarczane wyposażenie	CD z oprogramowaniem Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS podręcznik użytkownika Karta do zdalnego zarządzania Web SNMP Management Card

Ogólny

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	43,2 cm
Szerokość	13 cm
Głębokość	66 cm
Masa produktu	54,43 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Miejsce montażu	Przednie
Mounting preference	Lower
Sposób montażu	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 Połączenie poprzez zaciski 3-przewodowy
Ograniczenia napięcia wejściowego	160...280 V

na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	4200 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 3 %
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/-3 Hz z regulacją w zakresie +/-0,1 synchronicznie z siecią
Współczynnik szczytu	3:1
Topologia	Technologia Double Conversion Online
Typ przebiegu	Sinusoida
Bypass type	Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)
Maximum configurable power in VA	6000 VA

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	C-Tick CE CSA GOST z certyfikatem UL VDE
Normy	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 55022 klasa A EN 60950 EN 61000-3-2

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 % nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % Nie kondensujący
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	55 dBA
Rozpraszanie ciepła	1221 Btu/h
Stopień ochrony IP	IP20

Akumulatory i czas podtrzymania

Wstępnie zainstalowane baterie	2
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	2,5 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Dodatkowe informacje	Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
Moc akumulatora (W)	421 W rated
Battery power in VAh	1056 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3...5 rok
Battery option	SURT192XLBP 1 2304 VAh SURT192XLBP 2 3880 VAh SURT192XLBP 3 5472 VAh SURT192XLBP 4 7056 VAh SURT192XLBP 5 8640 VAh SURT192XLBP 6 10714 VAh SURT192XLBP 8 14861 VAh SURT192XLBP 10 19008 VAh
Rozszerzalny czas podtrzymania	1

Komunikacja i zarządzanie

Wolne szczeliny	0
Wstępnie zainstalowane karty SmartSlot™	Network management card 3 with environmental monitoring
Panel przedni	Wyświetlacz statusu led z paskiem obciążenia i naładowania akumulatora oraz pracy online: zasilanie akumulatorowe: wymień akumulator: wskaźniki przeciążenia i obejścia
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie
Awaryjny wyłącznik zasilania	Tak

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	555 J
Filtracja	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: przepuszczanie przepięć 0,3% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi ul 1449

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	63,64 kg
Wysokość dla opakowania 1	34,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	60,3 cm
Długość dla opakowania 1	98 cm
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	1
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	6

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę, optional on-site warranties available, możliwość opcjonalnego przedłużenia gwarancji
-----------	---