

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon M171/172, Czujnik wilgotności i temperatury, 4-20 mA, montaż ścienny, IP65

TM1SHTCC4

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M171/M172
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do pomiarów
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Sonda

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Montowane na ścianie
Podstawa montażowa	Płyta montażowa
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	9...28 V AC 9...40 V DC
Maximum Power Consumption	50 mA
Rodzaj wyjścia	Current 4...20 mA +/- 3 % RH Current 4...20 mA -40...60 °C +/- 1 °C
Zastosowanie produktu	Kontrola wilgotności
Przyłącza elektryczne	Zaciski śrubowe
Sposób mocowania	2 punkty mocujące
Szerokość	100 mm
Wysokość	122 mm
Głębokość	50,5 mm
Masa produktu	0,14 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Wilgotność względna	0...100 %
Stopień zabrudzenia	2
Kategoria przepięciowa	ZAŁ.

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	224 g
Wysokość dla opakowania 1	6,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,5 cm
Długość dla opakowania 1	14,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	24
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,346 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------