

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon TM3, moduł nadajnika magistrali TM3, 24 VDC

TM3XTRA1

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon TM3
Typ produktu lub komponentu	Zdalny moduł nadajnika
Zgodność gamy	Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262

Parametry uzupełniające

Obciążenie prądowe	100 mA w 5 V DC przez przyłącze szynowe przy stanie włączonym 30 mA w 5 V DC przez przyłącze szynowe przy stanie wyłączonym
Maximum power dissipation in W	0,6 W
Długość kabla pomiędzy urządzeniami	0,5...5 mm kabel przedłużający z 2 RJ45 przewodnik pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem
Sygnalizacja lokalna	Zasilanie: 1 LED (zielony) Status łącza: 1 LED (zielony)
Przyłącza elektryczne	RJ45 złącze dla podłączania odbiorników szynowych Połączenia śrubowe zacisk dla podłączania uziemienia funkcjonalnego
Oznakowanie	CE
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	8 kV w powietrzu zgodnie z EN/IEC 61000-4-2 6 kV na zestyku zgodnie z EN/IEC 61000-4-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80 MHz...1 GHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz...2 GHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2...2,7 GHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3
Odpornosc na zakłócenia przewodzone, indukowane przez pola czest. radiowej	10 V 0,15...80 MHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-6 3 V częstotliwość spotu (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) zgodnie z specyfikacje dla statków morskich (LR, ABS, DNV, GL)
Emisja elektromagnetyczna	Emisje przez promieniowanie - poziom testu: 40 dBµV/m QP klasa A (10 m) w 30...230 MHz zgodnie z EN/IEC 55011 Emisje przez promieniowanie - poziom testu: 47 dBµV/m QP klasa A (10 m) w 230...1000 MHz zgodnie z EN/IEC 55011
Pomoc do montażu	Cylinder typu TH35-15 szyna zgodnie z IEC 60715 Cylinder typu TH35-7.5 szyna zgodnie z IEC 60715 płyta lub panel z zestawem mocującym
Wysokość	90 mm
Głębokość	73,3 mm
Szerokość	23,65 mm
Masa produktu	0,065 kg

Środowisko pracy

Normy	Klasa I Div. 2 Grupy A/B/C/D CSA C22.2 Nr 213 Klasa I Div. 2 Grupy A/B/C UL 1604 CSA C22.2 nr 142 IEC 61131-2 UL 508
Certyfikaty produktu	Merchant Navy C-Tick GOST CSA HazLoc
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...55 °C (instalacja pozioma) -10...50 °C (instalacja pionowa)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Wilgotność względna	5...95 % bez kondensacji
Stopień ochrony IP	IP20 z osłoną ochronną w miejscu
Stopień zabrudzenia	2
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Wysokość przechowywania	0...3000 m
Odporność na wibracje	3.5 mm w 5...8,4 Hz na szyna DIN 3 gn w 8,4...150 Hz na szyna DIN 3.5 mm w 5...8,4 Hz na panel 3 gn w 8,4...150 Hz na panel
Odporność na wstrząsy	15 gn dla 11 ms

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	163 g
Wysokość dla opakowania 1	7,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,5 cm
Długość dla opakowania 1	10,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,783 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu TM3XTRA1

Dimensions Drawings


Dimensions



Arkusz danych produktu TM3XTRA1

Mounting and Clearance


Spacing Requirements




Arkusz danych produktu TM3XTRA1

Mounting and Clearance


Mounting on a Rail



Vertical Mounting




Incorrect Mounting



Arkusz danych produktu TM3XTRA1

Mounting and Clearance

Mounting on a Panel Surface



(1) Install a mounting strip

Mounting Hole Layout

