

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon TM3, moduł Expert, 4 kanały motor start, 24 VDC

TM3XTYS4

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon TM3
Typ produktu lub komponentu	Moduł interfejsu równoległego
Zastosowanie produktu	TeSys U
Zgodność gamy	Modicon M221 Modicon M251 Modicon M241 Modicon M262
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC przez zasilanie zewnętrzne (- 15...20 %)
Liczba kanałów wejściowych	12
Liczba kanałów wyjściowych	8

Parametry uzupełniające

Obciążenie prądowe	5 mA w 5 V DC przez przyłącze szynowe przy stanie włączonym 35 mA w 5 V DC przez przyłącze szynowe przy stanie wyłączonym 0 mA w 24 V DC przez przyłącze szynowe przy stanie włączonym 10 mA w 24 V DC przez przyłącze szynowe przy stanie wyłączonym 1200 mA w 24 V DC zasilacz zewnętrzny przy stanie włączonym
Ograniczenia napięcia wejściowego	19.2...28.8 V na wejście
Granice prądów wejściowych	5 mA na wejście
Czas odpowiedzi	< 10 ms włączyć dla wejście < 10 ms wyłączyć dla wejście
Napięcie wyjściowe	24 V DC dla wyjścia tranzystorowego
Maksymalny prąd obciążenia	800 mA na kanał w tryb startowy w czasie 100 ms 300 mA na kanał w tryb normalny
Izolacja	Pomiędzy w 500 V prąd przemienny (AC) Nie izolowany pomiędzy złączami RJ45
Rodzaj zabezpieczenia wyjścia	Przeciw przeciążeniu, technologia zabezpieczeniowa: ogranicznik prądu
Zerowanie (reset)	Reset automatyczny
Sygnalizacja lokalna	3 diody LED zielony na kanał dla status wejścia 2 diody LED zielony na kanał dla status wyjścia
Przyłącza elektryczne	3 2.5 mm² zdejmowalny blok zacisków śrubowych z z odstępem 5.08 mm dostrojenie dla łączenia zasilacza 24 V DC 4 złącza RJ45dla podłączania układów rozruchowych silników
Pomoc do montażu	Cylinder typu TH35-15 szyna zgodnie z IEC 60715 Cylinder typu TH35-7.5 szyna zgodnie z IEC 60715 płyta lub panel z zestawem mocującym

Wysokość	90 mm
Głębokość	85 mm
Szerokość	30 mm
Masa produktu	0,115 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	C-Tick cULus
Oznakowanie	CE
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	8 kV w powietrzu zgodnie z EN/IEC 61000-4-2 4 kV na zestyku zgodnie z EN/IEC 61000-4-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80 MHz...1 GHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz...2 GHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3
Odporność na pola magnetyczne	30 A/m 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 61000-4-8
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	1 kV dla wejście zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 1 kV dla wyjście zgodnie z EN/IEC 61000-4-4
Wytrzymałość przepięciowa	1 kV wejście tryb wspólny zgodnie z EN/IEC 61000-4-5 1 kV wyjście tryb wspólny zgodnie z EN/IEC 61000-4-5
Odpornosc na zakłócenia przewodzone, indukowane przez pola częst. radiowej	10 V 0,15...80 MHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-6 3 V częstotliwość spotu (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) zgodnie z specyfikacje dla statków morskich (LR, ABS, DNV, GL)
Emisja elektromagnetyczna	Emisje przez promieniowanie - poziom testu: 40 dBµV/m QP klasa A (10 m) w 30...230 MHz zgodnie z EN/IEC 55011 Emisje przez promieniowanie - poziom testu: 47 dBµV/m QP klasa A (10 m) w 230...1000 MHz zgodnie z EN/IEC 55011
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...35 °C instalacja pionowa -10...55 °C instalacja pozioma
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Wilgotność względna	10...95 %, bez kondensacji (podczas pracy urządzenia) 10...95 %, bez kondensacji (w magazynie)
Stopień ochrony IP	IP20 z osłoną ochronną w miejscu
Stopień zabrudzenia	2
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Wysokość przechowywania	0...3000 m
Odporność na wibracje	3.5 mm w 5...8,4 Hz na szyna DIN 3 gn w 8,4...150 Hz na szyna DIN 3.5 mm w 5...8,4 Hz na panel 3 gn w 8,4...150 Hz na panel
Odporność na wstrząsy	15 gn dla 11 ms

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	220 g
Wysokość dla opakowania 1	7,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,5 cm
Długość dla opakowania 1	12,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04

Ilość dla opakowania zbiorczego 2	42
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,462 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu TM3XTYS4

Dimensions Drawings

Dimensions




(*) 8.5 mm/0.33 in when the clamp is pulled out.

Arkusz danych produktu TM3XTYS4

Mounting and Clearance


Spacing Requirements




Arkusz danych produktu TM3XTYS4

Mounting and Clearance

Mounting on a Rail




Incorrect Mounting



Arkusz danych produktu TM3XTYS4

Mounting and Clearance

Mounting on a Panel Surface



(1) Install a mounting strip

Mounting Hole Layout

