

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wyłącznik Bezpieczeństwa

XB6ETN521P

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB6E
Typ produktu lub komponentu	Kompletny niepodsw. grzybek przycisku
Skrócona nazwa urządzenia	XB6E
Materiał maskownicy	Plastik
Średnica montażowa	32 mm
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
Typ elementu napędowego	działanie zapadkowe
Zerowanie (reset)	Pociągnięcie dla zwolnienia Odryglowanie przez obrót
Rodzaj elementu napędowego	Czerwony mushroom Ø 32 mm
Typ i konfiguracja styków	2 NC
Przylącza - zaciski	Zaciski lutowane, zakres obsługiwanych średnic: <= 0.75 mm² AWG 19

Parametry uzupełniające

Masa produktu	0,0194 kg
Oznakowanie	CE
Trwałość mechaniczna	100000 cykl
Moment dokręcania	0,6...1 N.m
Zabezpieczenie przeciwzwarciove	6 A bezpiecznik typ gG zgodnie z IEC 60269
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	5 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V (stopień zanieczyszczenia 3)
Rezystancja izolacji	< 100 MOhm
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	2,5 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1,5 A w 120 V, AC-12, C300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0,3 A w 120 V, AC-15, C300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 1 A w 240 V, AC-12, C300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0,3 A w 240 V, AC-15, C300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 1 A w 24 V, DC-12, R300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0,7 A w 24 V, DC-13, R300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0,2 A w 125 V, DC-12, R300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1

Trwałość elektryczna	1000000 cykl 50000 cykl, DC-13
----------------------	-----------------------------------

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...55 °C
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Normy	EN 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 Nr 14 GB 14048.5 EN 60947-5-1 JIS C8201-1
Certyfikaty produktu	UR CCC TÜV
Odporność na wibracje	+/- 0.7 mm (f= 10...500 Hz)
Odporność na wstrząsy	500 m/s² dla mechanical durability

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	27,2 g
Wysokość dla opakowania 1	6,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,3 cm
Długość dla opakowania 1	4,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BAG
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	5
Waga dla opakowania zbiorczego 2	116 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	4 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	11 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	20 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S01
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	30
Waga dla opakowania zbiorczego 3	928 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	15 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------