



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba modułów DIN

Zgodność

Wyłączniki
różnicowoprądowe
P1 RC
2
IEC

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	400
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	230
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Prąd znamionowy (I_n)	A	40
Charakterystyka pracy szczałkowej		AC
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	1.6


Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-35
	maks.	°C	70
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	80
Maks. wysokość		m	2000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa	normalna		Płaszczyzna pionowa
Montaż			Szyna DIN 35 mm
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	1.8
	maks.	Nm	2
	min.	Ibin	16
	maks.	Ibin	17.7
Narzędzie do zacisków			Pz 2
Przekrój przewodu			
IEC	min.	mm²	2.5
	maks.	mm²	35
AWG/Kcmil	min.		14
	maks.		2
Masa	g		185
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			2

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61008-1

Certyfikaty

EAC

TÜV-SUD

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000003 -

Wyłącznik
różnicowoprądowy