



ROZRUSZNIKI
BEZPOŚREDNIE
M2P03210

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy ($\leq 440 V$)	A	32
--	---	----

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M2PA
--	------

W zestawie standardowy stycznik	BF3200A
---------------------------------	---------

Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego	RF38...
--	---------

W zestawie standardowy zestyk pomocniczy	G41810
--	--------

Właściwości mechaniczne

Masa	g	1162
------	---	------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP65
------------------------------	------

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



I = Start; O = Stop/Reset

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika