



ROZRUSZNIKI
BEZPOŚREDNIE
M1P00912...A7

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	2.5-4
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)	le kW	A kW 4 1.1-1.5

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M1PA
W zestawie standardowy stycznik	BF0910A
W zestawie standardowy przełącznik cieplny	RF380400

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola

200 V-208 V	HP	0.75
220 V-240 V	HP	0.75
440 V-480 V	HP	2
550 V-600 V	HP	3

Właściwości mechaniczne

Masa	g	1040
------	---	------


Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min. maks.	°C °C	-25 +60
Temperatura składowania	min. maks.	°C °C	-40 +70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP65
------------------------------	------

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Zgodność

Certyfikaty

Klasyfikacja ETIM

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika