



ROZRUSZNIKI
BEZPOŚREDNIE
M0R01212...15

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	9-15
-------------------------------	---	------

Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)

I _e	A	12
kW	kW	5.5

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M0RA
--	------

W zestawie standardowy stycznik	BG1210A
---------------------------------	---------

W zestawie standardowy przełącznik cieplny	RF915
--	-------

Właściwości mechaniczne

Masa	g	720
------	---	-----

Warunki otoczenia


Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60

Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP65
------------------------------	------

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



R = Reset; I = Start; O = Stop

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika