



ROZRUSZNIKI
BEZPOŚREDNIE
M0R00912...2V3

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	1.4-2.3
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)	Ie kW	A kW 2.3 0.55-0.75

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M0RA
W zestawie standardowy stycznik	BG0910A
W zestawie standardowy przełącznik cieplny	RF92V3

Właściwości mechaniczne

Masa	g	720
------	---	-----


Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min. maks.	°C °C	-25 +60
Temperatura składowania	min. maks.	°C °C	-40 +70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP65
------------------------------	------

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



R = Reset; I = Start; O = Stop

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika