



ROZRUSZNIKI
BEZPOŚREDNIE
M0R00912...1

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	0.6-1
Charakterystyka techniczna wg. IEC (≤440V)		
Ie	A	1
kW	kW	0.18-0.25

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M0RA
W zestawie standardowy stycznik	BG0910A
W zestawie standardowy przełącznik cieplny	RF91

Właściwości mechaniczne

Masa	g	720
------	---	-----

Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min. maks.	°C °C	-25 +60
Temperatura składowania	min. maks.	°C °C	-40 +70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP65
------------------------------	------

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



R = Reset; I = Start; O = Stop

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika