



Przyciski dwuklawiszowe z samoczynnym powrotem i białym, podświetlanym sygnalizatorem – jeden wystający i jeden kryty  
LPCBL72

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

#### Charakterystyka ogólna

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Kolor                      | Czarny/czerwony       |
| Materiał                   | Poliamid              |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz IP69K |

#### Właściwości mechaniczne

|                    |       |                |
|--------------------|-------|----------------|
| Siła zadziałania   | kg-lb | <0.5Kg / 1.1lb |
| Adapter do montażu |       | LPXAU120       |
| Masa               | g     | 30             |

#### Dane techniczne UL

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|---------------------------|------------------------------|

#### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |

#### Wymiary



#### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000221 -  
Napęd przycisku  
sterowniczego