



Mikrowyłączniki -
Trzpień wciskany
- metalowy,
trzpień wysoki.
KSA2

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy
Termoplastyczny
polimer

Właściwości styków

Rodzaj zestyku		1NO/NC
Prąd termiczny umowny Ith	A	15
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A600 P300
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	250

Prędkość przełączania

min. m/s 0.01
maks. m/s 1

Prędkość robocza

min. m/s 0.05
maks. m/s 1

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC

A 15

Rezystancja na pole (średnia wartość)

mΩ <15

Przewodność

10mA 5V

Właściwości mechaniczne

Typ zacisków

śrubowe

Roboczy moment obrotowy

N 2.5
ozin 9

Masa

g 33

Trwałość

mechaniczna

cycles 20000000

elektryczna

cycles 500000

Operacje mechaniczne

cycles/h 240

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C +70

Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C +70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP


obudowy korpusu

Stopień ochrony
IP00 lub IP20 z
osłoną zacisku


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

IEC/EN 61058-1

UL508

Certyfikaty

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy