

Przeznaczenie produktu

Wyłączniki dwupedałowe. Lewy pedał ze swobodnym uruchamianiem, a prawy z dźwignią bezpieczeństwa. Lewy bez osłony, prawy z osłoną KRD004

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy

Stop aluminium z cynkiem

Właściwości styków

Rodzaj zestyku

2NO+2NC działanie migowe

Prąd termiczny umowny I_{th}

A

10

Oznaczenie PN-EN 60947-5-1

A300 Q300

Znamionowe napięcie izolacji U_i

V

440

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}

kV

4

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A

Bezpiecznik 10 gG

Rezystancja na pole (średnia wartość)

mΩ

<10

Właściwości mechaniczne

Moment dokręcania maks.

Zacisk zestyków

Nm

1

lbin

0.74lbf

Podłączenie przewodów

Samozwalniający zacisk śrubowy

Wejście przewodu

1 x M20

Trwałość

mechaniczna

cycles

>10000000

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.

°C

-25

maks.

°C

+70

Temperatura składowania

min.

°C

-40

maks.

°C

+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP

zacisków

IP20

obudowy korpusu

IP54

Stopień zanieczyszczenia

3

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN 60447.

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

Wyłącznik nożny. Lewy bez osłony, zestyki 1NO+1NC migowe. Prawy z osłoną, zestyki 2NO+2NC migowe

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001258 -
Wyłącznik nożny