

Przeznaczenie produktu	Wyłączniki dwupedałowe. Lewy pedał ze swobodnym uruchamianiem, a prawy z dźwignią bezpieczeństwa. Lewy bez osłony, prawy z osłoną KRD003		
Seria produktu			
Charakterystyka ogólna			
Materiał	obudowy	Stop aluminium z cynkiem	
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku		1NO+1NC działanie migowe	
Prąd termiczny umowny Ith	A	10	
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A300 Q300	
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	440	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4	
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik 10 gG	
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10	
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10	
Właściwości mechaniczne			
Moment dokręcania maks.		Nm	1
Zacisk zestyków		lbin	0.74lbft
Podłączenie przewodów		Samozwalniający zacisk śrubowy	
Wejście przewodu		1 x M20	
Trwałość			
mechaniczna		cycles	>10000000
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C -25
		maks.	°C +70
	Temperatura składowania	min.	°C -40
		maks.	°C +70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP	zacisków obudowy korpusu	IP20 IP54	
Stopień zanieczyszczenia		3	
Certyfikaty i zgodność			
Zgodność	EN 60447.		
	IEC/EN 60204-1		
	IEC/EN 60947-1		
	IEC/EN 60947-5-1		

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001258 -
Wyłącznik nożny