

|                                        |  |                                                                                        |                                |
|----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Przeznaczenie produktu                 |  | Wyłączniki dwupedałowe. Z dźwignią bezpieczeństwa na obu pedałach. Oba z osłoną KRD002 |                                |
| Seria produktu                         |  |                                                                                        |                                |
| Charakterystyka ogólna                 |  |                                                                                        |                                |
| Materiał                               |  | obudowy                                                                                | Stop aluminium z cynkiem       |
| Właściwości styków                     |  |                                                                                        |                                |
| Rodzaj zestyku                         |  |                                                                                        | 2NO+2NC działanie migowe       |
| Prąd termiczny umowny Ith              |  | A                                                                                      | 10                             |
| Oznaczenie PN-EN 60947-5-1             |  |                                                                                        | A300 Q300                      |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui        |  | V                                                                                      | 440                            |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp       |  | kV                                                                                     | 4                              |
| Wkładka bezpiecznikowa                 |  | Class/A                                                                                | Bezpiecznik 10 gG              |
| Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC |  | A                                                                                      | 10                             |
| Rezystancja na pole (średnia wartość)  |  | mΩ                                                                                     | <10                            |
| Właściwości mechaniczne                |  |                                                                                        |                                |
| Moment dokręcania maks.                |  |                                                                                        |                                |
| Zacisk zestyków                        |  | Nm<br>lbin                                                                             | 1<br>0.74lbft                  |
| Podłączenie przewodów                  |  |                                                                                        | Samozwalniający zacisk śrubowy |
| Wejście przewodu                       |  |                                                                                        | 1 x M20                        |
| Trwałość                               |  |                                                                                        |                                |
| mechaniczna                            |  | cycles                                                                                 | >10000000                      |
| Warunki otoczenia                      |  |                                                                                        |                                |
| Temperatura                            |  |                                                                                        |                                |
| Temperatura pracy                      |  | min. °C<br>maks. °C                                                                    | -25<br>+70                     |
| Temperatura składowania                |  | min. °C<br>maks. °C                                                                    | -40<br>+70                     |
| Odporność i zabezpieczenie             |  |                                                                                        |                                |
| Stopień ochrony IP                     |  | zacisków obudowy korpusu                                                               | IP20<br>IP54                   |
| Stopień zanieczyszczenia               |  |                                                                                        | 3                              |
| Certyfikaty i zgodność                 |  |                                                                                        |                                |
| Zgodność                               |  |                                                                                        |                                |
|                                        |  |                                                                                        | EN 60447.                      |
|                                        |  |                                                                                        | IEC/EN 60204-1                 |
|                                        |  |                                                                                        | IEC/EN 60947-1                 |
|                                        |  |                                                                                        | IEC/EN 60947-5-1               |
| Certyfikaty                            |  |                                                                                        |                                |
|                                        |  |                                                                                        | EAC                            |
| Klasyfikacja ETIM                      |  |                                                                                        |                                |

ETIM 8,0

EC001258 -  
Wyłącznik nożny