

Przeznaczenie produktu			Łączniki krzywkowe	
Seria produktu			GX16	
Charakterystyka ogólna				
Schemat przełączenia			91 - Rozłącznik WŁ./WYŁ., 2 pola	
N° of elements			1	
Rodzaj montażu			Montaż z tablicowy z czarnym pokrętkiem bez przedniej tabliczki z kluczem dla średnicy otworu montażu 22 mm (U12)	
Właściwości styków				
Znamionowe napięcie izolacji Ui			IEC/EN V	690
			UL/CSA V	600
Znamionowe napięcie udarowe Uimp			kV	6
Prąd cieplny umowny Ith			IEC/EN A	16
			UL/CSA A	12
Znamionowe napięcie robocze			V	440
Znamionowe napięcie udarowe			kV	4
Maksymalna wartość bezpiecznika (gG) do ochrony zwarciowej In			10 kA A	16
			15 kA A	16
			25 kA A	16
Prąd udarowy wytrzymywany Icw			1 s A	250
Przewodność			10/5 mA/V	
Prąd roboczy Ie IEC/EN				
AC1/AC21A			A	16
AC15			110 V A	10
			220/230 V A	8
			380/400 V A	4
			660/690 V A	1.5
Znamionowa moc robocza w AC				
Trójfazowy AC3			220/230 V kW	3.5
			380/440 V kW	4.5
			500/690 V kW	5.5
Jednofazowy AC3			110 V kW	0.55
			220/230 V kW	1.5
			380/440 V kW	2.2
Trójfazowy AC23A			220/230 V kW	3.7
			380/440 V kW	6.5
			500/690 V kW	7.5

Łącznik krzywkowy serii GX, rozłącznik, 2 pola, 16A, do montażu tablicowego w otworze 22mm,
sterowanie kluczem, bez tabliczki

Jednofazowy AC23A

110 V	kW	0.75
220/230 V	kW	1.8
380/440 V	kW	3

Znamionowy prąd roboczy w DC

DC21A

48 V	A	16
60 V	A	16
110 V	A	4
220 V	A	0.6
440 V	A	0.25

DC23A (poła szeregowo)

24 V	A	16 (1)
48 V	A	16 (2)
60 V	A	16 (3)
110 V	A	10 (3)
220 V	A	7 (4)

DC13

24 V	A	16
48 V	A	14
60 V	A	10
110 V	A	1
220 V	A	0.4
440 V	A	0.15

Rozproszenie mocy

W 0.6

Właściwości mechaniczne

Zacisk śrubowy

3M

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.

Nm 0.5

Rozmiar przewodu

AWG - Przewód sztywny

min.	AWG	20
maks.	AWG	12

AWG - Przewód elastyczny

min.	AWG	20
maks.	AWG	12

Przekrój przewodu (IEC) - Przewód elastyczny

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	2.5

Przekrój przewodu (IEC) - Przewód sztywny

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	2.5

Trwałość mechaniczna

cycles 1X10⁶

Dane techniczne UL

Sterowanie bezpośrednie silnika (UL/CSA-DOL)

dla trójfazowego silnika

120 V	HP	1.5
240 V	HP	3
480 V	HP	5
600 V	HP	5

dla jednofazowego silnika

120 V	HP	0.75
240 V	HP	1

Warunki otoczenia

Temperatura

Łącznik krzywkowy serii GX, rozłącznik, 2 pola, 16A, do montażu tablicowego w otworze 22mm, sterowanie kluczem, bez tabliczki

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania


min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu IP65


Stopień ochrony IP zacisków IP20

Wymiary



Series	L			
	1	2	3.....8	
GX16	54	62.5	71	113.4
GX20	54	62.5	71	113.4

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

IEC/EN/BS 61058-1

UL60947-4-1

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001105 -
Rozłącznik