



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GL
Nr. 3
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	160
--	---	-----

Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	1000
--	---	------

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	12
----------------------------------	----	----

Znamionowy prąd roboczy Ie

AC21A

400 V	A	160
500 V	A	160
690 V	A	160

AC22A

400 V	A	160
500 V	A	160
690 V	A	160

AC23A

400 V	A	160
500 V	A	160
690 V	A	160

Rozproszenie mocy na pole maks.	W	3.2
---------------------------------	---	-----

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V	kW	90
690 V	kW	134

Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy

400 V	kvar	80
-------	------	----

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) Icw (rms)	kA	8
--	----	---

Znamionowy prąd zwarciov (rms)	kA	100
--------------------------------	----	-----

Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG/160
------------------------	---------	--------

Zdolność załączania AC23A 400 V	A	1600
---------------------------------	---	------

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	1280
-----------------------------------	---	------

Trwałość mechaniczna	cycles	20000
----------------------	--------	-------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	dowolna

Montaż	Śruba/szyna DIN 35 mm
--------	-----------------------

Zaciski	
---------	--

Typ zacisków	M8 x 25
--------------	---------

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	15
------	----	----

maks.	Nm	22
min.	Ibin	132
maks.	Ibin	194

Przekrój przewodu

IEC min.	mm ²	70
IEC maks.	mm ²	185
AWG/kcmil min.		00
AWG/kcmil maks.		400

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Maks. wysokość

m	3000
---	------

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny