



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ bezpiecznika

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Switch
disconnecter with
fuse
GE
NFC
Nr. 3
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	125
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	800
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	8
Znamionowy prąd roboczy Ie		
AC21A		
400 V	A	125
500 V	A	125
690 V	A	125
AC22A		
400 V	A	125
500 V	A	125
690 V	A	100
AC23A		
400 V	A	125
500 V	A	125
690 V	A	80
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	12.5
Znamionowa moc robocza AC23A		
400 V	kW	65
690 V	kW	80
Znamionowy prąd zwarciový (rms)	kA	50
Całka Joule'a I ² t	kA ² s	0.19
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	1250
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	1000
Trwałość mechaniczna	cycles	10000
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	1500 (AC23A 400V)

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona

Płaszczyzna
pionowa
dowolna

Montaż

Śruba

Zaciski

Typ zacisków

Wbudowana
końcówka
zacisku
M6

Zacisk śrubowy

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	4
maks.	Ibin	3

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	70
	m	3000

Maks. wysokość

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu

IP20



Stopień ochrony IP zacisków

IP20


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny