



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Kolumna  
sygnalizacyjna  
Ø70 mm/2,75"  
8TL7GL - Moduły  
światła

#### Charakterystyka ogólna

|                            |           |              |
|----------------------------|-----------|--------------|
| Średnica                   | mm - inch | 70mm / 2.75" |
| Napięcie zasilania (AC)    | V         | 110...120    |
| Kolor                      |           | Biały        |
| Materiał                   |           | Poliwęglan   |
| Stopień ochrony według IEC |           | IP65         |

#### Właściwości mechaniczne

|      |   |    |
|------|---|----|
| Masa | g | 83 |
|------|---|----|


#### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -20 |
| maks. | °C | +50 |

#### Wymiary



#### Schemat połączeń elektrycznych



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.  
If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

#### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000232 -  
Moduł świetlny  
dla kolumny  
sygnalizacyjnej