



Sygnalizatory
optyczne Ø62
mm/2,44"
8LB6S

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	62mm / 2.44"
Napięcie zasilania (AC)	V	24
Napięcie zasilania (DC)	V	24
Kolor		Biały
Materiał		Poliwęglan
Stopień ochrony według IEC		IP54
Zużycie modułu dźwiękowego (AC)	mA	150
Pobór prądu modułu dźwiękowego (DC)	mA	150
Natężenie dźwięku	dB	80dB/1m

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	0.5
Zacisk śrubowy		Zaciski śrubowe
Przekrój przewodu		
AWG/Kcmil	maks.	16
IEC	maks.	mm ² 1.5
Masa		g 60

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	+50

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000232 -
Moduł świetlny
dla kolumny
sygnalizacyjnej