



Sygnalizatory  
optyczne Ø62  
mm/2,44"  
8LB6GL

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

|                            |           |              |
|----------------------------|-----------|--------------|
| Średnica                   | mm - inch | 62mm / 2.44" |
| Napięcie zasilania (AC)    | V         | 12...48      |
| Napięcie zasilania (DC)    | V         | 12...48      |
| Kolor                      |           | Zielony      |
| Materiał                   |           | Poliwęglan   |
| Stopień ochrony według IEC |           | IP54         |

### Właściwości mechaniczne

|                                           |    |                 |
|-------------------------------------------|----|-----------------|
| Moment obrotowy dokręcania zacisków maks. | Nm | 0.5             |
| Zacisk śrubowy                            |    | Zaciski śrubowe |

Przekrój przewodu

|           |       |                     |
|-----------|-------|---------------------|
| AWG/Kcmil | maks. | 16                  |
| IEC       | maks. | mm <sup>2</sup> 1.5 |
| Masa      | g     | 60                  |

### Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -20 |
| maks. | °C | +50 |

### Wymiary



#### Schemat połączeń elektrycznych



#### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000232 -  
Moduł świetlny  
dla kolumny  
sygnalizacyjnej