

Przeznaczenie produktu			Łączniki krzywkowe			
Seria produktu			7GN25			
Charakterystyka ogólna						
Schemat przełączenia			55 - Przełącznik bez 0, 2 pola			
N° of elements			2			
Rodzaj montażu			Montaż z tablicowy z czarnym pokrętkiem (U)			
Właściwości styków						
Znamionowe napięcie izolacji Ui			IEC/EN	V	690	
			UL/CSA	V	600	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp			kV	6		
Prąd cieplny umowny Ith			IEC/EN	A	25	
			UL/CSA	A	30	
Znamionowe napięcie robocze			V	480		
Znamionowe napięcie udarowe			kV	4		
Maksymalna wartość bezpiecznika (gG) do ochrony zwarciowej In			10 kA	A	25	
			15 kA	A	25	
			25 kA	A	25	
Prąd udarowy wytrzymywany Icw			1 s	A	400	
Przewodność			10/5 mA/V			
Prąd roboczy Ie IEC/EN						
AC1/AC21A			A			25
AC15			110 V	A	16	
			220/230 V	A	12	
			380/400 V	A	8	
			660/690 V	A	2	
Znamionowa moc robocza w AC						
Trójfazowy AC3			220/230 V	kW	5.5	
			380/440 V	kW	7.5	
			500/690 V	kW	7.5	
Jednofazowy AC3			110 V	kW	1.5	
			220/230 V	kW	3	
			380/440 V	kW	5.5	
Trójfazowy AC23A			220/230 V	kW	6.5	
			380/440 V	kW	11	
			500/690 V	kW	11	
Jednofazowy AC23A			110 V	kW	1.5	
			220/230 V	kW	3.7	
			380/440 V	kW	5.5	
Znamionowy prąd roboczy w DC						

Łącznik krzywkowy serii 7GN, przełącznik sieci bez 0, 2 pola, 25A, do montażu tablicowego, z czarnym pokrętkiem i tabliczką 48x48mm

DC21A

48 V	A	25
60 V	A	25
110 V	A	4
220 V	A	0.7

DC23A (pola szeregowo)

24 V	A	25 (1)
48 V	A	25 (2)
60 V	A	25 (3)
110 V	A	12 (3)
220 V	A	10 (4)

DC13

24 V	A	25
48 V	A	20
60 V	A	16
110 V	A	1.5
220 V	A	0.4

Rozproszenie mocy

W 1.1

Właściwości mechaniczne

Zacisk śrubowy

M3.5

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.

Nm 0.8

Rozmiar przewodu

AWG - Przewód sztywny

min.	AWG	20
maks.	AWG	10

AWG - Przewód elastyczny

min.	AWG	20
maks.	AWG	12

Przekrój przewodu (IEC) - Przewód elastyczny

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	4

Przekrój przewodu (IEC) - Przewód sztywny

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	4

Trwałość mechaniczna

cycles 5x10⁶

Dane techniczne UL

Sterowanie bezpośrednie silnika (UL/CSA-DOL)

dla trójfazowego silnika

120 V	HP	3
240 V	HP	5
480 V	HP	10
600 V	HP	15

dla jednofazowego silnika

120 V	HP	1.5
240 V	HP	3

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie




Stopień ochrony IP od frontu

IP40

Stopień ochrony IP zacisków

IP00


Wymiary



Standard drillings for 7GN125.
Drillings on request for 4 screws fixing
(4V version).

Series	Dimensions									L Number of elements											
	□A	C	ØD	ØD1	ØD2	E	ØG	□K	□N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7GN12	48	39.5	39	12	5	26.5	38	36	6	36.1	45.8	55.5	65.2	74.9	84.6	94.3	104	113.7	123.4	133.1	142.8
7GN20	48	39.5	39	12	5	26.5	38	36	6	36.1	45.8	55.5	65.2	74.9	84.6	94.3	104	113.7	123.4	133.1	142.8
7GN25	48	39.5	43	12	5	26.5	38	36	6	40.5	54.1	67.7	81.3	94.9	108.5	122.1	135.7	147.3	162.9	176.5	190.1
7GN32	65	53	58	14	5	34.5	58.5	48	7	46.5	61.6	76.7	91.8	106.9	122	137.1	152.2	167.3	182.4	197.5	212.6
7GN40	65	53	58	14	5	34.5	58.5	48	7	46.5	61.6	76.7	91.8	106.9	122	137.1	152.2	167.3	182.4	197.5	212.6
7GN63	65	53	62	14	5	34.5	58.5	48	7	50.3	68.4	86.5	104.6	122.7	140.8	158.9	177	195.1	213.2	231.3	249.4
7GN125	90	70.5	86	16	6	41.5	84	68	9	67.3	96.4	125.5	154.6	183.7	220.3	249.4	278.5	307.6	336.7	365.8	394.9

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL60947-4-1

Certyfikaty

cCSAus

EAC

UL

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001105 -
Rozłącznik