



Motor protection
circuit breaker
11LMS25

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Liczba pól	Nr.	3
Zabezpieczenie magnetyczne		Tak
Zabezpieczenie termiczne		Tak
Wykrywanie zaniku fazy		Tak
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	6
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Zakres wyzwalacza przeciążeniowego		20...25
Prąd znamionowy (I_n)	A	25
Wyzwalacz zwarcia		12 x I_n

Prąd znamionowy zwarcia eksploatacyjny (I_{cs}), AC

230 V	kA	100
400 V	kA	100
500 V	kA	2
690 V	kA	2

Prąd znamionowy zwarcia graniczny (I_{cu}), AC

230 V	kA	100
400 V	kA	100
500 V	kA	2
690 V	kA	3

Klasa ochrony 10A

Kategoria użytkowania według IEC A

Trwałość

mechaniczna	cycles	100000
elektryczna	cycles	100000

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	1.8
maks.	Nm	1.8
min.	lbin	16
maks.	lbin	16

Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli Nr. 2

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	14
maks.	8

Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki

min.	mm ²	0.75
maks.	mm ²	4

Przekrój przewodu elastycznego z końcówką

min.	mm ²	0.75
------	-----------------	------

		maks.	mm²	4
Przekrój przewodu elastycznego z izolowaną końcówką widelkową płaską		min.	mm²	0.75
		maks.	mm²	4
Śrubokręt		PZ2		
Osłona zacisków prądowych zgodna z IEC/EN 60529		IP20		
Długość usuwanej izolacji				
		w obwodzie głównym	mm	1
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy		min.	°C	-20
		maks.	°C	+70
Temperatura składowania		min.	°C	-50
		maks.	°C	+80
Temperatura kompensacyjna		min.	°C	-50
		maks.	°C	+40
Maks. wysokość		m		3000
Pozycja montażowa				
		normalna	Płaszczyzna pionowa	
		dozwolona	dowolna	
Montaż				Śruba/szyna DIN 35 mm
Masa		g		266
Certyfikaty i zgodność				
Certyfikaty				
CSA C22.2 n°14				
IEC/EN 60947-1				
IEC/EN 60947-2				
IEC/EN 60947-4-1				
UL508				
Zgodność				
cULus				
EAC				
Klasyfikacja ETIM				
ETIM 8,0		EC000074 - Wyłącznik silnikowy		